



## INSTRUCIUNI DE SECURITATE



Pentru a preveni riscul de accidente, citiți instrucțiunile de mai jos și urmați recomandările făcute



Purtați ochelari de protecție și căști antifonice



Praful rezultat în timpul lucrului este dăunător sănătății. Purtați mască de praf



Purtați mănuși de protecție

### UT 8735 C

#### Șlefuitor drept - biax

Turație	19.000 rpm
Putere	0,3 kW
Bucșă prindere	6 mm
Lungime	300 mm
Greutate	0,9 kg
Consum de aer	8,0 l/s
Presiune de lucru	6,3 bar



Nivelul de zgomot și de vibrații corespunde EN 50 144

Nivel de zgomot	90,2 dB (A)
Nivel de vibrații	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

• Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de utilizarea produsului. Toți utilizatorii trebuie să fie informați asupra măsurilor de siguranță ce se impun la lucrul cu scule pneumatice. Reparațiile se vor efectua numai de către personal autorizat.

• **Nu depășiți niciodată presiunea maximă recomandată (6 - 7 bari).**

• Folosiți echipament de protecție conform celor recomandate.

• Folosiți aer comprimat doar conform celor de mai jos

• La apariția oricărui semn de funcționare necorespunzătoare sau de scădere a puterii, opriți imediat lucrul și duceți mașina la un atelier specializat.

• Dacă folosiți un sistem de agățat mașina la locul de muncă, legătura dintre ele trebuie să fie trainică.

• În timpul lucrului, nu apropiați mâinile de elementele în mișcare ale mașinii.

• Mașina nu este legată la pământare sau izolată electric. Nu o utilizați în locurile în care există pericolul contactului cu curent.

• În timpul lucrului trebuie adoptată o poziție stabilă și sigură. Țineți mașina în așa fel încât un eventual recul a mașinii să poată fi preluat fără probleme

• Cu toate că acest lucru nu este recomandat, în cazul în care reparați singur mașina folosiți doar piese originale **PNEUTEC**.

• Nu blocați pârghia de acționare cu bandă de lipit, cabluri sau altele în poziția acționat. Pârghia de antrenare trebuie lăsată liberă astfel încât la sfârșitul operației să poată reveni de la sine în poziția oprit.

• Trebuie oprită întotdeauna alimentarea cu aer în timpul schimbării accesoriilor de șlefuire.

• Verificați regulat furtunile și cuplele. Folosiți cuple rapide doar conform recomandărilor de mai jos. Citiți capitolul "Alimentarea cu aer". Nu transportați mașina ținând-o de furtun. Nu atingeți întrerupătorul mașinii la transport.

• Evitați apropierea părților în mișcare ale mașinii de îmbrăcăminte, cravate, păr, cărpe sau altele asemănătoare.

• Nu dați drumul mașinii din mână decât după oprirea completă a acesteia.

• Folosiți doar accesorii de șlefuire admise conform celor din prezentele instrucțiuni.

• Verificați regulat turația mașinii, de preferat odată pe săptămână cu ajutorul unui turometru calibrat. Mașina se va folosi exclusiv cu accesoriile de șlefuire ce corespund indicațiilor din prezentele instrucțiuni.

• Citiți cu atenție capitolul "Folosirea mașinii"

• Protejați persoanele din jur împotriva eventualelor scântei ce pot apărea în timpul lucrului.

• Nu utilizați accesorii de șlefuire uzate sau fisurate.

• Utilizați în permanență ochelari de protecție adecvați.

• Zgomotul produs de mașină în timpul lucrului poate dăuna auzului, purtați căști antifonice.

• Praful rezultat în urma șlefuirii trebuie inhalat, este necesară utilizarea unei măști de praf. Anumite materiale impun utilizarea unor măști speciale, informați-vă asupra acestui aspect.

• Piesa de prelucrat trebuie să fie bine fixată și să nu se poată deplasa sau desprinde în timpul prelucrării.

• Dacă șlefuitorul a căzut pe podea, verificați piatra de șlefuire, să nu fie deteriorată sau fisurată.

• Depozitați mașina doar în locuri în care aceasta nu poate suferi deteriorări. Verificați atent mașina înainte de utilizare dacă aceasta nu a fost folosită o perioadă mai îndelungată.

• La apariția unor vibrații puternice în timpul lucrului, trebuie luate măsuri speciale pentru îndepărtarea acestora.

## DOMENIU DE UTILIZARE

Șlefuitoarele drepte sunt destinate utilizării împreună cu abrazive rotunde, rigide. Pot fi folosite și pile sau freze rotunde, dacă acestea corespund turației maxime a șlefuitorului. Șlefuitorul nu poate fi folosit cu pânze de pendular, burghie, discuri de tăiere etc. În caz de dubii consultați un distribuitor autorizat. Asigurați-vă că arborele accesoriului utilizat este bine fixat în bucșa de antrenare a mașinii, și că turația maximă admisă a accesoriilor depășește turația mașinii a șlefuitorului. Fiți atenți și la indicațiile de folosire a accesoriilor de șlefuire utilizate.


## LOCUL DE MUNCĂ

Mașina este destinată exclusiv utilizării manuale. Ea se va utiliza doar dacă poziția muncitorului este stabilă. Mașina poate fi folosită în orice poziție în care muncitorul are o poziție stabilă, solidă și o priză bună a mașinii. Țineți cont de faptul că la desfacerea șuruburilor mașina se poate deplasa cu viteză spre înapoi; asigurați-vă că există destul spațiu de manevră pentru a împiedica accidente la braț, mână sau corp.

## ALIMENTAREA CU AER

Folosiți doar aer comprimat curat și lubrefiat la o presiune de 6,3 bar, presiune măsurată cu mașina pornită la maxim. Folosiți doar furtune cu diametrul și lungimea maximă prescrise. Este recomandată legarea mașinii conform schemei de mai jos. La mașină nu se va lega niciodată o cuplă rapidă, ci între mașină și cuplă va trebui să existe un furtun de cca. 30 cm. Nu conectați mașina la sursa de aer comprimat

dacă înaintea grupului de filtrare-lubrefiere nu există un robinet ușor accesibil pentru întreruperea alimentării cu aer în caz de urgență. Instalația de alimentare cu aer trebuie permanent întreținută. Este absolut necesară montarea unui grup de filtrare-reglare-lubrefiere conform schemei de mai jos, pentru ca mașina să lucreze doar cu aer curat, lubrefiat și la presiunea prescrisă. Detalii despre aceste grupuri aflați de la distribuitorii autorizați. Dacă acest grup de întreținere nu există, mașina trebuie unsă zilnic înaintea folosirii cu o seringă cu ulei pneumatic. Închideți robinetul de alimentare cu aer și acționați întrerupătorul mașinii pentru decompresia instalației. Decuplați mașina de la instalație și introduceți cca. 5ml de ulei special pentru mașini pneumatice în furtunul de alimentare. Cuplați mașina la sursa de aer și porniți-o câteva secunde la turație mică pentru a permite împrăștierea uniformă a uleiului în angrenaj. Dacă mașina este utilizată des și pierde din putere, acest procedeu trebuie repetat de mai multe ori zilnic. Se recomandă folosirea mașinii la o presiune a aerului de 6,3 bar (90 psi). Pot fi utilizate și presiuni mai mici sau mai mari până la maxim 7 bar (100 psi). La presiuni mai mici puterea mașinii este mai mică, la presiuni mai mari crește față de cea indicată, calculată la 6,3 bar.



## FOLOSIREA MAȘINII

Alegeți accesoriul de șlefuire adecvat operației pe care doriți să o efectuați, respectiv a cărui turație maximă admisă depășește turația maximă a șlefuitorului. Folosiți accesorii cu tija de prindere având exact diametrul bușii de fixare a mașinii. Uzual, se folosesc următoarele diametre de tijă:

1. diametru 6mm (UT 8715C)
2. diametru 1/4" (6,34mm)
3. diametru 3mm
4. diametru 1/8" (3,175mm)

Nu încercați niciodată să fixați o tijă de 1/4" într-o bușă de 6mm sau o tijă de 1/8" într-o bușă de 3mm. Folosiți doar tija portivită bușei mașinii. Dacă aveți dubii consultați un specialist. Introduceți tija cât de mult se poate în bușă și stângeți-o pe aceasta din urmă cu cheia aferentă. Tija accesoriului de șlefuire trebuie să intre minim 10mm în bușă. Dacă partea liberă a tijei (distanța între bușă și piatra de șlefuire) crește, turația maximă la care se poate lucra cu respectivul accesoriu scade. Informații despre reducerea turației maxime admise oferă producătorii de accesorii de șlefuire. Dacă în acest fel turația admisă a accesoriilor scade sub turația maximă a mașinii, trebuie schimbat accesoriul cu unul mai mic în diametru. Fixarea accesoriilor în mașină se va face doar de personal instruit. După fixarea accesoriilor, lăsați mașina să meargă în gol câteva secunde într-un loc sigur, departe de alte persoane. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și ochelari. Zgomotul produs de mașină în timpul lucrului poate dăuna auzului, purtați căști antifonice. Praful rezultat în urma șlefuirii trebuie inhalat, este necesară utilizarea unei măști de praf. Anumite materiale impun utilizarea unor măști speciale, informați-vă asupra acestui aspect. La apariția unor vibrații puternice în timpul lucrului, trebuie luate măsuri speciale pentru îndepărtarea acestora. Nu apăsați prea tare pe șlefuitor în timpul lucrului, pentru că în acest fel se va reduce calitatea prelucrării și tija accesoriului de șlefuire se poate deforma, inducând vibrații și putând dereglarea mașina. Doar cu o presiune de lucru mică se poate obține o prelucrare de calitate. Dacă șlefuitorul a căzut pe podea, verificați piatra de șlefuire, să nu fie deteriorată sau fisurată, eventual lăsați șlefuitorul să meargă în gol într-un loc ferit. Nu depășiți presiunea de aer maximă admisă. Dacă presiunea din instalație este mai mare, folosiți un reductor de presiune montat înaintea mașinii.

## ÎNȚREȚINERE ȘI REPARARE

Întreținerea regulată a mașinilor pneumatice le asigură o viață lungă și funcționare optimă. În afara operațiilor descrise mai sus (ungerea sculei prin intermediul unui lubrifiant sau prin adăugare directă de ulei) este absolut necesar să se verifice existența uleiului în mecanismul de impact al mașinii, lucru care se realizează prin intermediul șurubului de control al uleiului. Lipsa uleiului duce la uzura prematură a mașinii, scăderea puterii și chiar scoaterea acesteia din funcțiune. Repararea sculelor pneumatice și mai ales a mașinilor de înșurubat cu impact se face doar de ateliere specializate. De aceea nu se recomandă să interveniți asupra mașinii. Dacă mașina nu funcționează în condițiile în care alimentarea cu aer și ungera corespund, este necesar să vă adresați unui service specializat.

## RECOMANDĂRI

Pentru buna funcționare a mașinii vă recomandăm folosirea unui ulei special. Acesta va asigura ungera corespunzătoare a motorului prin intermediul aerului comprimat. În acest scop vă recomandăm folosirea **uleiului Pneutec 2000**. Acest ulei este complet lipsit de componente toxice (clasa de toxicitate 0). Noxele produse în timpul lucrului sunt reduse la minim. Este un ulei de ungeră sintetic, biologic degradabil. Special pentru lubrefierea tuturor componentelor împotriva coroziunii, prevenind și blocarea motorului prin îngheț la temperaturi foarte scăzute.

Conținut 1litru  
Cod: 10 700 220



**FEEL THE POWER**